KÜTÜPHANE SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÜTÜPHANE SİSTEMLERİ;

BİRLİ TEK TARAFLI (95x34x207h)	BİRLİ ÇİFT TARAFLI (95x60x207h)
İKİLİ TEK TARAFLI (186x34x207h)	İKİLİ ÇİFT TARAFLI (186x60x207h)
ÜÇLÜ TEK TARFLI (277x34x207h)	ÜÇLÜ ÇİFT TARAFLI (277x60x207h)

OLMAK ÜZERE 6 TİPTE İMAL EDİLMEKTEDİR.

KİTAPLIK DİKMELERİ 1mm SACDAN İMAL OLUP; PROFİLLERDEKİ DELİK ARALIKLARI 25mm DELİNEREK, RAFLARIN İSTENİLEN AĞIRLIKLARDA HASSAS OLARAK AYARLANMASINI SAĞLAR.

DİKME ALT MESNET SACI 1,5mm SACDAN YAPILARAK TAŞIYICININ MUKAVEMETİ SAĞLANMAKTADIR.

RAFLAR VE DİPLER "K.EREĞLİ" A-1 KALİTE DKP 1mm SACDAN, RAF YANLARI İSE 1mm SACDAN, ÖZEL KALIPLARLA KESİLEREK ŞEKİLLENDİRİLİR.

HER RAF 25kg TAŞIMA KAPASİTESİNDEDİR.

SİSTEM TAMAMEN DEMONTE OLUP, MONTAJI YERİNDE YAPILMAKTADIR. SİSTEMİN GÖNYESİNDE BAĞLANABİLMESİ İÇİN ÖZEL APARATI SAYESİNDE GERDİRİLEREK TERAZİYE ALINIR.

KARKAS İÇERİSİNDE MUKAVEMETİ SAĞLAMAK İÇİN 2 ADET KAYIT PROFİL BORU BAĞLANIR.

HER RAF İÇİN BİR ADET SIKMALI, KROMAJLI TEL SEPERATÖR KONUR.

SİSTEM TAMAMEN ELEKTROSTATİK TOZ BOYA İLE BOYANMAKTADIR. DIŞ KAPLAMALARI, MELAMİN KAPLAMALI E-1 KALİTE YONGA LEVHADANDIR.

ÜST VE YAN AHŞAPLAR YÜKSEK YOĞUNLUKTA E-1 KALİTE YONGA LEVHA ÜZERİ MELAMİN KAPLI, KENAR AHŞAPLARI DARBEYE DAYANIKLI 2mm PVC'Lİ İMAL EDİLMEKTEDİR.